
DACHGRÜN Kiesfestiger

Wirkungsweise:

Kiesfestiger ist eine in Wasser nicht reemulgierbare und verseifungsbeständige Kunststoffdispersion, die als Stabilisierung von losem Kies (bei Dachbeschüttungen) verwendet wird. Im ausgehärteten Zustand ist der Film klebefrei und lichtbeständig.

Anwendung:

Kiesfestiger wird verwendet als: Kiesfestiger im Hochbau speziell für Flachdachbeschüttungen. Das Produkt mittels Gießkanne, Malerspritze oder geeigneter Sprühvorrichtung auf den vorbereiteten Kies aufbringen. Der zu verfestigende Kies muss frei von Lehm und Staub sein. Die Verarbeitungstemperatur muss über +5°C betragen.

Technische Daten:

Form: flüssig
Dichte: ca. 1,01 kg/l
Farbe: weiss

Lieferform:

Kanne á 25 kg

Lagerung:

in geschlossenen Behältern
frostfrei lagern.
Haltbarkeit: ca. 1 Jahr

Verbrauch:

Der tatsächliche Verbrauch soll in einen Vorversuch mit dem zum verfestigten Material ermittelt werden und ist vom Größtkorn und der Kornform des verwendeten Kieses abhängig. Als Richtwert können ca. 200 – 300 g/m² angenommen werden.

Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichenpflichtig laut Chemikaliengesetz 1990 (inkl. 91/155/EWG)
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften ADR/RID
Abfallschlüsselnummer: 57301