



0408

LEISTUNGSERKLÄRUNGlaut Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und Rates vom 9. März 2011
Nr.:DoP-130098-DS-L-01-DE1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
1300982. Typen-, Chargen-, oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
DiaSafe®-Line-System „Multi“

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Durch Auflast gehaltene Anschlagleinrichtung für mehrere Benutzer gleichzeitig, als Auffang- oder Rückhaltesystem, nach folgenden Verordnungen:**EN 795:2012, EN 365:2004****Typ: C**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com**APP Dachgarten GmbH**
Jurastrasse 21
D-85049 IngolstadtTel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

-

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Notified body Nr. 0408 TÜV Austria hat die Typprüfung lt. System 3 vorgenommen und die folgenden Zertifikaten ausgestellt:**TÜV-A-MHF/FT-13/FT13-003**
TÜV-A-MHF/FT-13/FT13-0268. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
hier nicht der Fall

9. Erklärte Leistung

Eigenschaft		Einheit	Leistung
Prüfverfahren		EN 795:2012	
Max. Neigung des Daches		5°	
Mind. Auflast/Pfosten mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)		kg/Pfosten	720
Mind. Auflast/m ² mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)		kg/m ²	80
Max. Benutzeranzahl		1 Person (max. 100kg) in jedem zweiten Feld	
Mind. Spannweiten der Pfosten		m	1,5
Max. Spannweiten der Pfosten		m	8
Bruchkraft des Verankerungsseiles		kN	33,4
Max. Zugspannung in der Dachhaut, mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m).		N/mm ²	0,00155
Max. Auslenkung des Anschlagpunktes während ihres Einsatzes mit std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m), 8m Spannweiten		m	2,38
Mindestabstand von der Absturzkante, mit. std. Absturzsicherungs-Teppich (3x3 m)		m	1,5
Anzahl von Rettungspersonal		Person	2 (max. 200 kg)
Material: Absturzsicherungs-Teppich		Polypropylen geotextil	
Material: Fangschlitten		GFK-Kunstharz	
Inspektionsintervalle		alle 12 Monate	
Zulässige Belastungsrichtungen	Dachoberfläche	0°-360°	
	Senkrechte auf der Dachoberfläche nach unten	max. 10°	
	Senkrechte auf der Dachoberfläche nach oben	max. 15°	

Zum System passenden PSA: entsprechend EN 795:2012 7./b. (max. Kräfte die während eines Auffangvorgangs auf den Benutzer wirken: 6 kN)

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Laszlo Tarlos, Leiter der Produktentwicklung

Datum: 01.07.2013. Győr, Ungarn



 Unterschrift