



	Prüfkriterien	OK	Nicht Bestanden	Serien-nummer:
				Anmerkungen
1.	Betriebsanleitung vorhanden			
2.	Kontrolletikett und Gültigkeitsplakette aufgeklebt			
3.	Gesicherter Zugang zum System vorhanden			
4.	Dachneigung < 5°			
5.	Erforderliche Freiraumhöhe vorhanden			
6.	Absturzsicherungsteppichgröße entspricht dem Verlegeplan und es gibt keine sichtbaren Beschädigungen			
7.	Auflastmaterial: (..... kg/m ³)			
8.	Schichtdicke: cm			
9.	Das Auflastmaterial ist gleichmäßig (oder laut Verlegeplan) verteilt			
10.	Mindestauflast pro Pfosten 720 kg (in trockenem Zustand)			
11.	Platzierung der Pfosten entspricht dem Verlegeplan			
12.	Pfostenabstand: min. 1,5 m, max. 8,0 m			
13.	Abstand zur Absturzkante min. 2 m, max. 8,5 m (bei Std. 3x3 m Sicherungsteppichgröße)			
14.	Pfosten stehen senkrecht			
15.	Pfosten und GFK-Kegel sind unbeschädigt			
16.	Keine systemfremden Elemente eingebaut			
17.	Das Seil ist sachgemäß durch den Befestigungskopf geführt			
18.	Die Fixierungsringe sind sachgemäß eingebaut			
19.	Die Endbindungen des Seiles sind durch eine Kausche und eine Pressbaken-Nuss geformt und fest angezogen			
20.	Das Seil läuft ohne Hindernisse frei durch			
21.	Seil nur am Pfosten verlängert			
22.	Seil ist unbeschädigt (keine beschädigten Kardeele)			
23.	Schrumpfschlauch am Seilende ist vorhanden			
24.	Seilspanner sitzt fest und kann gegebenenfalls weiter gespannt werden			
25.	Das Seil ist straff gespannt, die Durchbiegung in der Feldmitte beträgt ≤ 5 cm			
26.	Alle Bestandteile sind ordnungsgemäß eingebaut			
27.	Keine Verschmutzungen			
28.	Metallelemente sind frei von Korrosion			
29.	Die bestimmungsgemäßer Verwendung ist nicht behindert			
DER ZUSTAND DES SYSTEMS IST GEEIGNET UND AUSREICHEND, DAS SYSTEM WIRD ZUR WEITEREN BENUTZUNG FREIGEgeben				
DER ZUSTAND DES SYSTEMS IST FÜR DIE WEITERE BENUTZUNG NICHT GEEIGNET, DAS SYSTEM IST GESPERRT!				
Auflistung der Mängel:				



FREIGABE DER BETRIEBSERLAUBNIS

Die folgende DiaSafe Line „Multi“ Anschlageinrichtung, Serien-Nr.:..... ist laut dem o.g Prüfprotokoll

FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG GEEIGNET.

Die Betriebserlaubnis ist 12 Monate gültig.
Datum der nächsten Überprüfung: spätestens bis

Die Erlaubnis wurde erteilt von:Unterschrift:.....

Ich bestätige hiermit, eine Kopie des Prüfprotokolls und der Betriebserlaubnis erhalten zu haben, und ich werde die dem Besitzer der Anlage aushändigen.

Datum:

Unterschrift des Vertreters des Eigentümers:

AUSSETZUNG DER BETRIEBSERLAUBNIS

Weitere Benutzung der folgenden DiaSafe Line „Multi“ Anschlageinrichtung, Serien-Nr.:..... laut dem o.g Prüfprotokoll ist

VERBOTEN!

Die festgestellten Mängel müssen durch eine sachkundige Person beseitigt werden. Danach ist das System einer Prüfung erneut unterzuziehen.

Die Erlaubnis wurde ausgesetzt von:Unterschrift:.....

Ich bestätige hiermit, eine Kopie des Prüfprotokolls und der Aussetzung der Betriebserlaubnis erhalten zu haben, und ich werde die dem Besitzer der Anlage aushändigen.

Datum:

Unterschrift des Vertreters des Eigentümers: