TECHNISCHE DATEN

Produkt-Nr.: V41031BW

Faserschutzmatte FSM 1100

Schutzlage für Kunststoff- und Bitumenabdichtungen.

Mechanisch und thermisch verfestigte Fasermischung aus Polyester und Polypropylen Regneratfasern.

Material	Kunststoff-Regeneratfasern
Flächengewicht	1100 g/m^2
Dicke	8 mm
Pyramiden-Durchdrückkraft	1023 N
Wasseraufnahme	6 l/m^2
Abmessungen	2 x 15 m
Lieferform	Rolle à 30 m^2

Verlegehinweise:

Faserschutzmatte FSM 1100 lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen. Der Überlappungsbereich ist mit Nahtbrenner verschweißbar. Im weiteren Aufbau ist auf eine flächige Lastverteilung zu achten. Punktlasten direkt auf der Faserschutzmatte sind nicht zulässig. Die FSM 1100 wirkt im Terrassenaufbau weich federnd und trittschallmindernd. Ein Prüfzeugnis kann angefordert werden. Die Mindestüberschüttung mit Kies beträgt 40 mm.

Alle Angaben sind ca. Angaben- da die Fa. Dachgrün keine Gewährleistung für Sonderanwendungen Übernehmen kann, bitte bei Sonderanwendungen eine Eigenprüfung durchführen!

Version: 06.11.2023