TECHNISCHE DATEN

Produkt-Nr.: V41034BW

Faserschutzmatte FSM 600

Schutzlage für Kunststoff- und Bitumenabdichtungen.

Mechanisch und thermisch verfestigte Fasermischung aus Polyester und Polypropylen Regneratfasern.

Material	Kunststoff-Regeneratfasern
Flächengewicht	600 g/m^2
Dicke	4 mm
Pyramiden-Durchdrückkraft	414 N
Wasseraufnahme	3 l/m^2
Abmessungen	2 x 30 m
Lieferform	Rolle à 60 m^2

Verlegehinweise:

Faserschutzmatte FSM 600 lose mit Überlappung von mindestens 10 cm verlegen. Der Überlappungsbereich ist mit Nahtbrenner verschweißbar. Im weiteren Aufbau ist auf eine flächige Lastverteilung zu achten. Punktlasten direkt auf der Faserschutzmatte sind nicht zulässig. Die Mindestüberschüttung mit Kies bei Einsatz im Terrassenbereich beträgt 40 mm.

Alle Angaben sind ca. Angaben- da die Fa. Dachgrün keine Gewährleistung für Sonderanwendungen Übernehmen kann, bitte bei Sonderanwendungen eine Eigenprüfung durchführen!

Version: 06.11.2023