TECHNISCHE DATEN

Produkt-Nr.: S31061TW

TAL Kiesfestiger

Kiesfestiger ist eine in Wasser nicht reemulgierbare und verseifungsbeständige Kunststoffdispersion, die als Stabilisierung von losem Kies (bei Dachbeschüttungen) verwendet wird. Im ausgehärteten Zustand ist der Film klebefrei und lichtbeständig.

Form	Flüssig
Farbe	weiß
Dichte	ca. 1,01 kg/l
Lieferform	Kanne á 25 kg
Lagerung	In geschlossenen Behälern frostfrei Lagern Haltbarkeit: ca. 1 Jahr

Hinweise:

Anwendung:

• Kiesfestiger wird verwendet als: Kiesfestiger im Hochbau speziell für Flachdachbeschüttungen. Das Produkt mittels Gießkanne, Malerspritze oder geeigneter Sprühvorrichtung auf den vorbereiteten Kies aufbringen. Der zu verfestigende Kies muss frei von Lehm und Staub sein. Die Verarbeitungstemperatur muss über +5°C betragen.

Verbrauch:

Der tatsächliche Verbrauch soll in einen Vorversuch mit dem zu verfestigenden Material ermittelt werden und ist vom Größtkorn und der Kornform des verwendeten Kieses abhängig. Als Richtwert können ca. 200 – 300 g/m^2 angenommen werden.

Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichenpflichtig laut Chemikaliengesetz 1990 (inkl. 91/155/EWG)

Kein Gefahrengut im Sinne der Transportvorschriften ADR/RID

Abfallschlüsselnummer: 57301

Version: 08.11.2023