TECHNISCHE DATEN

Produkt-Nr.: V42134BW

# Dachgrün Kontrollschacht Alu 250

Kontrollschacht für Extensivbegrünungen

| | |
|---|---|
| Material | ALU, beschichtet |
| Farbe | weißaluminium, RAL 9006 |
| Format | 250 x 250 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Gewicht | 2,45 kg |

## Verlegehinweise:

Kontrollschacht über dem Dachablauf aufstellen und mit Kies einfassen.

Bei einschichtigen Bauweisen direkt auf Schutzlage einbauen. Bei mehrschichtigen Bauweisen oberhalb der Flächendränage anordnen.

Auch als Randkontrollschacht einsetzbar. Dafür Perforation der hinteren Ecken bis zur Schräge durchtrennen, anschließend lassen sich Rückwand und Ecken nach innen umbiegen, s. auch Verlegeanleitung.

Schutzlage und ggf. Flächendränage dürfen den Abfluss nicht behindern und müssen über dem Dachablauf vollständig ausgeschnitten werden.

Alle Angaben sind ca. Angaben- da die Fa. Dachgrün keine Gewährleistung für Sonderanwendungen übernehmen kann, bitte bei Sonderanwendungen eine Eigenprüfung durchführen.

Version: 06.11.2023