TECHNISCHE DATEN

Produkt-Nr.: V42132BW

Dachgrün Kontrollschacht Alu 400

Kontrollschacht für Extensivbegrünungen

Material	ALU, beschichtet
Farbe	weißaluminium, RAL 9006
Format	400 x 400 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	2,45 kg

Verlegehinweise:

Kontrollschacht über dem Dachablauf aufstellen und mit Kies einfassen.

Bei einschichtigen Bauweisen direkt auf Schutzlage einbauen. Bei mehrschichtigen Bauweisen oberhalb der Flächendränage anordnen.

Auch als Randkontrollschacht einsetzbar. Dafür Perforation der hinteren Ecken bis zur Schräge durchtrennen, anschließend lassen sich Rückwand und Ecken nach innen umbiegen, s. auch Verlegeanleitung.

Schutzlage und ggf. Flächendränage dürfen den Abfluss nicht behindern und müssen über dem Dachablauf vollständig ausgeschnitten werden.

Alle Angaben sind ca. Angaben- da die Fa. Dachgrün keine Gewährleistung für Sonderanwendungen übernehmen kann, bitte bei Sonderanwendungen eine Eigenprüfung durchführen.

Version: 06.11.2023