

TECHNISCHE DATEN

Produkt-Nr.: S31061TW

TAL Kiesfestiger

Kiesfestiger ist eine in Wasser nicht reemulgierbare und verseifungsbeständige Kunststoffdispersion, die als Stabilisierung von losem Kies (bei Dachbeschüttungen) verwendet wird. Im ausgehärteten Zustand ist der Film klebefrei und lichtbeständig.

Form	Flüssig
Farbe	weiß
Dichte	ca. 1,01 kg/l
Lieferform	Kanister á 25 kg
Lagerung	In geschlossenen Behältern frostfrei Lagern Haltbarkeit: ca. 1 Jahr

Hinweise:

Anwendung:

- Kiesfestiger wird verwendet als: Kiesfestiger im Hochbau speziell für Flachdachbeschüttungen. Das Produkt mittels Gießkanne, Malerspritze oder geeigneter Sprühhvorrichtung auf den vorbereiteten Kies aufbringen. Der zu verfestigende Kies muss frei von Lehm und Staub sein. Die Verarbeitungstemperatur muss über +5°C betragen.

Auftragsmengen:

Wir empfehlen eine Auftragsmenge von 0,5 – 1,0 kg/m², die im Anwendungsfall notwendige Menge ist in Vorversuchen zu ermitteln. Die Auswahl der richtigen Menge ist abhängig von der Kornform, der Größe und der Sauberkeit des zu verklebenden Gesteins. Bei der Verwendung von gebrochenem Korn ist eine höhere Auftragsmenge gegenüber Rundkorn zu erwarten. Das Produkt ist darauf ausgelegt die Kontaktflächen der Körner zu verkleben. Höhere Korngrößen besitzen in Schüttung weniger Kontaktflächen als geringere Korngrößen. Schüttungen mit Größtkorn 32 mm benötigen weniger Material als etwa jene mit Größtkorn 16 mm. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Sauberkeit (Staubfreiheit) des verwendeten Gesteins. Gewaschene Körnungen werden besser benetzt, der Verbrauch ist geringer als bei ungewaschenem, staubigen Gestein.

Sicherheitshinweise:

Nicht kennzeichenpflichtig laut Chemikaliengesetz 1990 (inkl. 91/155/EWG)

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften ADR/RID

Abfallschlüsselnummer: 57301

Version: 30.06.2026